


MF 5650 Advanced



Versatilidad y simplicidad para su cosecha.



MASSEY FERGUSON

La foto arriba puede ilustrar configuraciones no disponibles en los productos estándar.

Especificaciones MF 5650 Advanced

Plataforma					
Ancho de corte standard /opcionales (piés)		18' / 16'			
Reversión do canal y plataforma		ND			
Grado de Inclinación lateral		8°			
Control automático de la altura de corte y nivelación		básico			
Diámetro total del caracol (mm)		762			
Molinete	Accionamiento	hidráulico			
	Velocidad proporcional automática	ND			
	Control de la posición vertical	hidráulico			
	Control de la posición horizontal	mecánico			
	Sustentación de la barra del corte	pantográfica			
	Sustentación de la barra del corte ajustable	básico			
Unidade de Trilha					
Cilindro	Ancho / diámetro (mm)	1270 / 560			
	Alta inercia	básico			
	Tipo	barras			
	Número de barras raspadoras o de filas del dentes	8			
	Rotaciones - estándar (rpm)	365 a 1000			
	Rotaciones - opcionales	300 a 900			
		433 a 1300			
	Variador hidráulico	c/ duas escalas			
Cóncavo	Número de barras	8 ou 14			
	Grados de envoltura	106°			
	Área (m ²)	0,67			
Separação					
Número de sacapajas		5			
Largo del sacapajas (m)		3,85			
Área de sacapajas (m ²)		4,89			
Área total de separación (m ²)		5,56			
Separador Rotativo		ND			
Limpeza					
Tipo		Flujo Conducido			
Cribas estándar		escamas reguláveis			
Cribas Opcionales		orificios redondos			
Área Total de Cribas (m ²)		3,6			
Tipo de Ventilador		turbina			
Velocidad del Ventilador (rpm)		974 a 2075			
Retrilla		vuelta al cilindro			
Tolva de Granos					
Capacidad (litros)				5000	
Capacidad de Descarga (litros/segundo)				55	
Altura máxima de descarga (m)				4,20	
Motor					
Fabricante / Modelo				SISU Diesel/620DSRL	
Tipo / Cilindrada (litros)				Turbo after-cooler	
				6,6 litros	
Potencia @ rotación nominal (cv@rpm)				175@2400	
Capacidad de combustible				312	
Transmisión					
Tipo / número de marchas				mecánica / 3+1	
Velocidad mín / máx.				1,5 - 27,9	
Rodados					
Estandar	Frontal			23.1-30 R1	
	Trasero			12.4-24 R1	
Opcionales	Frontal			28.1-26 R1	
	Trasero			12.4-24 R1	
Posto del operador					
Cabina				opcional	
Cilmatização				opcional (cabina)	
Dirección				hidráulica	
Instrumentación				Infovision (opc)	
Pesos y Dimensiones					
Largo sin plataforma				6,70	
Ancho sin plataforma c/ rodado estándar (m-28.1 -26R1)				3,32	
Ancho s/ plataf. c/ rodado estándar y escalera abierta (m-28.1 -26R1)				3,60	
Altura com rodado estándar				4,00	
Peso sin plataforma (kg)				8060	
Opcionales					
Compressor de Ar ,Tracción 4x4, Esparcidor de Paja					
Cóncavo de alambres finos, Kit para cosecha de porotos					

www.massey.com.br



MASSEY FERGUSON

Segun la política de la Compañia de introduccion continua de mejoras en sus productos, las especificaciones que contiene esta publicacion pueden modificarse a cualquier momento sin aviso previo.

MASSEY FERGUSON es una marca mundial de AGCO Corporation.



AGOSTO/2008

FOEMF5650