

# Husqvarna

*“En nuestro mundo todo es posible...”*

Pasión por el poder, rendimiento y técnicas innovadoras.

Motosierras Husqvarna XP: La productividad optimizada.

✓ Husqvarna 281XP



Se encuentra entre la clase más alta de sierras profesionales. Goza de una óptima relación potencia/peso. La alta resistencia y potencia se combina con dispositivos antivibratorios que resultan muy importantes en jornadas laborales largas y duras, cuando se trabaja con grandes dimensiones. La bomba de aceite regulable facilita la regulación de la lubricación de la cadena de acuerdo a sus necesidades. La bomba ecológica interrumpe la lubricación de la cadena cuando la motosierra marcha en punto muerto (ralentí). El freno de cadena de doble acción, la protección en la parte derecha y el captor cadena hacen que la motosierra sea más segura.

Características:

Caja de engranes de tres piezas

Bomba de aceite ajustable  
 Agarre ergonómico  
 Caja de engranes de magnesio  
 Freno de cadena de inercia

Especificaciones del Motor	
Cilindrada	80.7 cm <sup>3</sup> / 4.9 pulgada cúb.
Diámetro de cilindro	52 mm / 2.05 pulgada
Carrera del cilindro	38 mm / 1.5 pulgada
Potencia	4.2 kW / 5.7 CV(I)
Velocidad máxima	9000 rpm
Sistema de ignición	SEM AM50
Abertura del modulo encendido	0.3 mm / 0.01 "
Velocidad sin carga	2500 rpm
Spark plug	NGK BPMR7A
Abertura del electrodo	0.5 mm / 0.02 "

Lubricantes	
Volumen del tanque de aceite	0.5 l / 1.1 Pinta USA
Tipo de bomba de aceite	Flujo ajustable
Capacidad de la bomba de aceite	12-24 ml/min

Equipo de Corte

Equipo de Corte	
Paso de la cadena	3/8", .404"
Longitud de barra recomendada	45-70 cm / 18"-28"
Velocidad de cadena a potencia máxima	20 m/s / 65.62 pies
Bar Mount	Large

Dimensiones totales	
Peso (sin equipo de corte)	7.5 kg / 16.5 lbs

Datos de Vibración y ruido.	
Nivel equivalente de vibración	6.2/7 m/s <sup>2</sup>
Nivel de presión de sonido	101 dB(A)
Nivel de potencia de sonido LWA	116 dB(A)