

# Husqvarna

*“En nuestro mundo todo es posible...”*  
Pasión por el poder, rendimiento y técnicas innovadoras.

✓Husqvarna 61



Una motosierra confiable, resistente y potente perteneciente a la clase de 60 cc. Es una de las motosierras clásicas Husqvarna para usuarios a tiempo parcial que requieren una gran potencia, especialmente para talar y cortar dimensiones más complicadas y para utilizar brazos más largos. Nuestro sistema de amortiguación de las vibraciones LowVib® facilita el manejo de la motosierra, incluso durante largos turnos de trabajo.

#### Características:

Cigüeñal de tres piezas

Manillar ergonómico

Fácil lubricación de la cadena

Carter de magnesio

Freno inercial

Especificaciones del Motor	
Cilindrada	61,5 cm <sup>3</sup>
Diámetro de cilindro	48 mm
Carrera del cilindro	34 mm
Potencia	2,9 kW
Velocidad máxima	8300 rpm
Velocidad máxima recomendada para el motor	12000 rpm
Sistema de ignición	SEM AM50
Abertura del modulo encendido	0.3 mm
Velocidad sin carga	2600 rpm
Spark plug	Champion RCJ7Y
Abertura del electrodo	0.5 mm

Lubricantes	
Volumen del tanque de aceite	0,4 l
Tipo de bomba de aceite	Flujo regulable
Capacidad de la bomba de aceite	3-12 ml/min

Equipo de Corte

Equipo de Corte	
Paso de la cadena	3/8"
Longitud de barra recomendada	38-60 cm
Velocidad de cadena a potencia máxima	18,4 m/s
Bar Mount	Large

Dimensiones totales	
Peso (sin combustible o equipamiento de corte)	6.1 kg

Datos de Vibración y ruido.	
Nivel equivalente de vibración	4,7/7,6 m/s <sup>2</sup>
Nivel de presión de sonido	101 dB(A)
Nivel de potencia de sonido LWA	116 dB(A)