

Husqvarna

“En nuestro mundo todo es posible...”

Cortacéspedes: Tan particulares como el césped y el propietario

Es un hecho que el césped es tan particular como quien lo cuida. Es por eso que estudiamos cuidadosamente como adaptar nuestros cortacéspedes tanto al césped como a la persona que los usa. Desde el sistema de conducción hasta las palancas de ajuste de la altura de corte. Esa es también la razón por la que usted puede elegir entre diferentes sistemas de corte dependiendo de sus necesidades. Trituración para céspedes que se cortan con frecuencia, recolección para obtener un resultado puro y descarga donde y cuando el césped es cortado solo ocasionalmente.

✓ Husqvarna R 53SV L



Cortacéspedes recolectores de alta capacidad para grandes áreas. Ruedas traseras grandes de 12” para una gran maniobrabilidad, incluso cuando el recogedor mas grande esta lleno. Ahora el manillar tiene ajuste de altura. Este

modelo también autopropulsado tiene velocidad de avance variable y TrioClip, que le permite seleccionar recolección, BioClip o expulsión lateral.

Características:

Chasis de acero

Autopropulsado

Tracción delantera

Velocidad variable

BioClip

Expulsión lateral

Recolección

Mango confort con los mandos agrupados

Ajuste de altura por palanca

Manillar plegable

Ruedas de goma

| Motor | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Fabricante del motor | Briggs & Stratton |
| Tipo de motor | Intek |
| Nombre del motor | Serie 875 |
| Cilindrada | 190 cm ³ / 0 pulgada cúb. |
| Volumen tanque de combustible | 1.5 l / 0 gal |

| Dirección | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Sistema de transmisión | Autopropulsado, velocidad variable |
| Ruedas motrices | Delante |
| Velocidad hacia delante, min-max | 0 - 4.2 km/h/0-0mph |

| Unidad de Corte | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Material de la unidad de corte | Acero |
| Métodos de corte | TrioClip |
| Ancho de corte | 53cm / 21 pulgada |
| Altura de corte, min-max | 10 - 80 mm/ 1.2 - 3.1 pulgada |
| Posiciones de la altura de corte | 6 |
| Ajuste de la altura de corte | Individual |

| Otros | |
|---|---|
| Capacidad del recogedor | 71 litros / 0 pies cúbicos |
| Tipo de mango | Ergonómica |
| Ajuste de la altura del mango | Ajuste rápido (2 posiciones) |
| Cojinete de las ruedas, delanteras/traseras | Buje metálico / cojinetes de bolas dobles traseras. |

| Dimensiones | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Tamaño de rueda, delanteras/traseras | 203-305mm/8-12 pulgadas |